

Дереводробильная машина PM800T (навесная на трактор)

Потребность на современном этапе рационального использования отходов древесины заострила вопрос создания оборудования для их переработки. Одним из видов такого оборудования являются **рубительные машины**.

Рассматривая ситуацию с переходом от газового топлива на альтернативные виды, следует отметить значительное расширение использования измельченных отходов древесины на энергетические потребности путем их сжигания в топках котельных установок, а также увеличение объемов потребления прессуемых материалов из измельченной древесины.

Характерными особенностями рубительных машин является их универсальность и возможность эффективно перерабатывать отходы в местах накопления.

Основное назначение рубительных машин - измельчение отходов деревообработки и лесозаготовки типа: горбыль, рейки, обапал, ветки и верхушки деревьев, а также хорошо себя зарекомендовали при уборке лесопосадок, санитарных зон больших городов, расчистке линий электросетей, уборки обочины дорог и т.д., в технологическую и топливную щепу. Полученная в результате переработки щепы используются при производстве ДСП; для производства арболита; для производства топливных брикетов и гранул (пеллеты); для декорирования парковой зоны; для копчения рыбы и мяса; для изготовления компоста, а также в качестве биологического топлива для тепловых станций, котельных установок, газогенераторов.

Основным рабочим органом рубительной машины является стальной ножевой диск толщиной 40мм и диаметром 800мм. На диске устанавливаются два рубительных ножа, а в корпусе машины установлен один контрнож. Сырье подается в бункер рабочим вручную и с помощью гидравлической системы подачи затаскивается в рабочую зону.

Среди технических преимуществ рубительных машин можно отметить:

- Большую производительность - до 10,0 куб.м/час (6 тонн/час), в зависимости от типа дробильного материала;
- Большие объемы дробильных отходов древесины в диаметре до 160 мм, шириной до 240 мм, любой длины;
- Наличие механизма подачи сырья в рабочую зону машины;
- Возможность гидравлической регулировки размеров фракции щепы на выходе от 10 до 30 мм;
- Регулировка направления и высоты выброса щепы из щепопровода;



Рубительная машина PM800T агрегируется с тракторами Т-70, ЮМЗ-6, МТЗ-80/82 (Беларус) и другими аналогичного класса, с мощностью от 80 л.с., которые имеют вал отбора мощности. Дробилка монтируется как навесной агрегат на 3-х точечную гидронавеску трактора. Привод дробилки осуществляется от вала отбора мощности трактора через карданную передачу.

Частота вращения диска, об/мин	1000
Максимальная производительность, куб.м/час	10
Скорость подачи древесины, м/с	0..0,3
Высота выброса сырья, м	3,0
Габаритные размеры:	
длина, м	1,7
высота с трубой щепопровода, м	2,5
высота без трубы щепопровода, м	1,7
ширина, м	1,5
Вес, кг	650

Название

Дереводробильная машина PM800T (навесная на трактор)

Цена (с НДС)

52 800,00 грн.

ЕКОМАШ

79059 Украина, г.Львов, ул. Плугова, 6а

e-mail: ecomash@ukr.net

www.ecomash.com.ua

моб. 0987481628

представитель предприятия: Масло Андрей Михайлович